

■標準品シリーズ ラインナップ STANDARD SERIES LINEUP

TL4400 TL4401 TL4402 TL4403	4色のカラーを揃えた標準タイプです。 The standard type available in four colors.	TL4700	標準品シリーズ中、最も柔らかく最大厚み8.0mmを持つスーパーソフトタイプです。 A super soft type which is the softest of the Standard Series and has a maximum thickness of 8.0 mm.
TL3503	全ての厚みでUL94 V-0に合格した高難燃ソフトタイプです。 A highly flame-retardant, soft type which passes UL94 V-0 for all thicknesses.		

■標準品シリーズ 一般物性規格表 STANDARD SERIES PHYSICAL PROPERTIES & SPECIFICATIONS

物性 Properties	単位 Unit	TL					
		4400	4401	4402	4403	4700	3503
密度 Density	kg/m ³	270	270	270	270	180	260
引張強度 Tensile strength	MPa	0.38	0.38	0.38	0.38	0.19	0.32
伸び Elongation	%	60	60	60	60	48	70
25%圧縮荷重 25%CLD	MPa	0.056	0.056	0.056	0.056	0.028	0.036
圧縮残留歪 Compression set	%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0

※ 値はすべて代表値であり規格値ではありません。

※ 厚み 3.0mm での一般物性値となります。(TL4700 は厚み 8.0mm)

※ 測定方法は JIS 規格に基づく弊社試験方法です。

* All values are typical values and not standard values.

* The above values are measured on 3.0mm of every product, except for TL4700. The values of TL4700 are measured on 8.0mm.

* The measurement method is our test method based on JIS standard.

■標準品シリーズ 製品仕様 STANDARD SERIES PRODUCTS DIMENSIONS

厚み Thickness (mm)	幅 Width (mm)	長さ Length (M)	TL					
			4400	4401	4402	4403	4700	3503
1.0	500	10	○	◎	□	○		◎
2.0	500	10	○	◎	□	○		◎
3.0	500	10	○	◎	□	○	□	◎
4.0	500	10	○	◎			□	◎
5.0	500	10	○	◎				◎
6.0	500	10						◎
8.0	500	1					◎	
標準色 Color			白 White	オレンジ orange	グレー Gray	黒 Black	白 White	黒 Black

※ 記号 ○標準品 □受注生産品 (ロット 500M)

※緑色の記号は UL94 V-0 に、

紫色の記号は UL94 V-0 相当の社内実験に合格しています。

* Symbols : ◎Standard Products □Available Products (500M/lot)

* UL94 V-0 passed products are indicated in green color.

In-house testing equivalent to UL94 V-0 passed products are indicated in purple color.